



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 1^ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 57001 ΘΕΡΜΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ – ΣΙΩΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-463.930
ΦΑΞ: 2310-486.203

Θέρμη, 28-04-2022
Αρ. Πρωτ.: 286

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων φιλοξενίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο "REACT ESTIA 2021" (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προϋπολογισμού δαπάνης 8.062,11 € πλέον ΦΠΑ

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Διαχείρισης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
3. Την υπ' αριθμ. 2422/30.11.2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την συνέχιση υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου Έργου Φιλοξενίας Προσφύγων με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) – ESTIA σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. 414/04-01-2021 και 178/03-01-2022 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος για την Συνέχιση Υλοποίησης του Χρηματοδοτούμενου Έργου "Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία ESTIA 2021",
4. Την υπ' αρ. 412/13-04-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και την υπ' αριθμ. 256/14-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., αναφορικά με την παράταση υλοποίησης του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021-2022 έως και τις 31-12-2022.
5. Την καταχώριση του εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος 22REQ010466268 2022-04-28 στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων φιλοξενίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "REACT ESTIA 2021"

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1171/8-4-2021 απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε η Χρηματοδότηση/Επιδότηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021 - Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki», με Κωδικό ΟΠΣ 5089178. Η Δράση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 2422/30.11.2020 Πρόσκλησης της Υπεύθυνης Αρχής Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., όπως αυτή ισχύει δυνάμει της 1 ης Τροποποίησης με αριθμ. πρωτ. 2689/28.12.2020 ,της 2ης Τροποποίησης με αριθμ. πρωτ. 351/09.02.2021 και της 3 ης Τροποποίησης με αρ. πρωτ. 1037/31.03.2021, για την υποβολή προτάσεων και στον Ειδικό Στόχο: «Ειδικό Στόχο «001-ESTIA» για το 2021.Έντυπο: Ε.Ι.2_4 Έκδοση: 2η Ημ/νια Έκδοσης: 09.09.2016 - Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία – 3 . Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. 1295/20-4-2021 Συμφωνίας Επιδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και της υπ.αριθμ. 856/16-03-2022 τροποποίησή της. Με την 154529/16-3-22 Επιστολή ενημέρωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, γνωστοποιήθηκε η συνέχιση του προγράμματος από 16 Απριλίου 2022 έως και 31/12/2022.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 1259/22-12-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης και της υπ' αριθμ. 253/28-12-2021 Απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος από τις 1-1-2022 έως τις 15-04-2022.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 412/13-04-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης και της υπ.αρ. 256/14-04-2022 Απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. εγκρίθηκε η παράταση υλοποίησης του προγράμματος από τις 16 Απριλίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, υλοποιεί τη δράση σύμφωνα και με το με αρ. πρωτ. 414/04.01.2021 (ΕΥΣΥΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 955/26.03.2021) και 178/03-01-2022 πρωτόκολλο συνεργασίας εταιρικού σχήματος. Συγκεκριμένα, η δράση έως 15-4-2022 αφορούσε στη λειτουργία 136 Μονάδων Στέγασης (135 διαμερίσματα κατηγορία μονάδας Α και 1 Μονάδας τύπου Γ) με συνολική δυναμικότητα 680 Θέσεων Στέγασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα αφορούσε στη λειτουργία 135 διαμερισμάτων με τη συνολική δυναμικότητα να ανέρχεται στις εξακόσιες πενήντα (650) θέσεις εκ των οποίων ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργούσε 73 διαμερίσματα με δυναμικότητα 351 θέσεις, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών 36 διαμερίσματα με δυναμικότητα 171 θέσεις, ο Δήμος Καλαμαριάς 19 διαμερίσματα με δυναμικότητα 91 θέσεις και η Ανατολική ΑΕ με 7 διαμερίσματα και δυναμικότητα 37 θέσεις, καθώς επίσης στη λειτουργία μίας (1) μονάδας κατηγορίας Γ συνολικής δυναμικότητας τριάντα (30) θέσεων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Με την 154529/16-3-22 Επιστολή ενημέρωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, γνωστοποιήθηκε η συνέχιση του προγράμματος από 16 Απριλίου 2022 έως και 31/12/2022 και ο περιορισμός της δυναμικότητας του προγράμματος ESTIA σε 10.382 θέσεις εκ των οποίων οι 426 συν 21 θέσεις του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, για το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους εταίρους του.

Συγκεκριμένα, η δράση από 16-4-2022 έως 31-12-2022 αφορά στη λειτουργία 90 Μονάδων Στέγασης (89 διαμερίσματα κατηγορία μονάδας Α και 1 Μονάδας τύπου Γ) με συνολική δυναμικότητα 447 Θέσεων Στέγασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα αφορά στη λειτουργία 89 διαμερισμάτων με τη συνολική δυναμικότητα να ανέρχεται στις τετρακόσιες

είκοσι έξι (426) θέσεις εκ των οποίων ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί 52 διαμερίσματα με δυναμικότητα 230 θέσεις, ο Δήμος Νεάπολης -Συκεών 20 διαμερίσματα με δυναμικότητα 112 θέσεις, ο Δήμος Καλαμαριάς 12 διαμερίσματα με δυναμικότητα 60 θέσεις και η Ανατολική ΑΕ με 5 διαμερίσματα και δυναμικότητα 24 θέσεις, καθώς επίσης στη λειτουργία του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, συνολικής δυναμικότητας τριάντα (21) θέσεων.

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας των ως άνω δομών για το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και ειδικότερα από 01/01/2021 έως 31/12/2022.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ οφείλει να φροντίσει για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων αυτής και των ανωτέρω εταιρών, εφόσον προκύψει ανάγκη και σύμφωνα με τις ορισθείσες προδιαγραφές των αντιστοίχων διαμερισμάτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των διαμερισμάτων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς αναλύονται στο Παράρτημα.

Αντικείμενο

Η ανάθεση αυτή αναλύεται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DUROPAL

- Αφορά την τοποθέτηση πάγκου από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32mm και πλάτους 90cm περίπου, που περιλαμβάνει: α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32mm και πλάτους 90cm, με επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. β) Άνοιγμα για οιοδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδομή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. γ) Τη σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικρούλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 13 CM

- Αφορά την κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-30 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8mm, πλαίσιο (τελάρο) θυρόφυλλων πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13cm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

- Αφορά τις επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm ή

οποιαδήποτε άλλων διαστάσεων, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης, τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΑΛΚΥΔΙΚΗΣ Η ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ

- Αφορά τους χρωματισμούς θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία 80 βαθμών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Απόξεση και καθαρισμός με συμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοάντοχου βερνικόχρωματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) θερμαντικών στοιχείων.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ

- Αφορά την επισκευή κουφωμάτων, δηλαδή αντικατάσταση ή επισκευή: μεντεσέδων, χειρολαβών, σύρτη, του γρύλλου, της χειρολαβής γρύλλου, της λαβής (χούφτα), στερέωση της κάσας, επισκευή φύλλου, της κλειθρουασφαλείας τύπου YALE, καθώς και επένδυση με λαμαρίνα γαλβανισμένη ή μαύρη εις τα σημεία φθοράς, καθ' υπόδειξη του επιβλέποντα μηχανικού και κάθε άλλη εργασία για την πλήρη στερέωση και λειτουργία του κουφώματος. Μέτρηση σε m².

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΑ

- Αφορά την τοποθέτηση φύλλων ερμαρίων ταμπλαδωτών από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με κάσσα 5x6,5 cm, ταμπλάδες από σανίδες πάχους 1,5cm, πλάτους το πολύ 8cm συνδεδεμένες με κόλλα και απλή επαφή (απλό φιλάσι) με ή χωρίς κυμάτια (εργαλεία, ταμπλαδορόκανο) σύνδεση των δίφυλλων ερμαρίων με εντόρμια και γλωττίδα (γκινισιά και παταδούρα, αρσενικοθηλυκοί), με τα σιδηρικά ανάρτησης και με ξύλινη ή ορειχαλκίνη απλή χειρολαβή (πόμολο), κλειδαριά τύπου σπανιολέτας εσωτερικής και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. Τιμή ανά τετραγωνικό (m²).

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

- Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με 'κουτιά' από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξειδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 'Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα.

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,00 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3mm με στρογγυλεμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδωτων και ρυθμιζόμενων.

-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία.

-Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,00 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας όψης.

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

- Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με 'κουτιά' από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξειδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 'Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα.

-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm.

-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.

-Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,00 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3mm με στρογγυλεμένες ακμές.

-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδωτων και ρυθμιζόμενων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματική επιφάνειας όψης.

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΘΥΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

- Ζεύγος χειρολαβών αλουμινίου βαρέως τύπου με κλειδαριά ασφαλείας πόμολου με ένδειξη κατάληψης πράσινο – κόκκινο, ενδεικτικού τύπου DOMUS με ροζέτες και κλειδιά μπίλιας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου, αρίστης ποιότητας με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Μέτρηση σε τεμ.

10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΠΑΧΟΥΣ 4,0 mm

- Υαλοπίνακες απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 'Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες'. Υαλοπίνακες διαφανείς, πάχους 4,0 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΟΥ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΠΑΧΟΥΣ 5,0 mm

- Υαλοπίνακες απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 'Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες'. Υαλοπίνακες διαφανείς, πάχους 5,0 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ ΚΛΠ)

- Αφορά την επισκευή επίπλων όπως κρεβατιών, ντουλαπιών σύνθετων κ.α. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία και τα μικροϋλικά, όπως μεντεσέδες, χερούλια κ.α. Δεν πειλαμβάνονται ξύλινα τμήματα επίπλων, τα οποία τιμολογούνται ανάλογα.

13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5 – 15 %

- Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφάνειας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 'Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων'. Με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5 – 15 %. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Ή ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΩΝ

- Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 'Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων' και 03-10-05-00 'Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών'. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρωμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τιμμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

15. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ

- Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλυτού σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 'Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος'. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ

- Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 'Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών'. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμιριδόπανο, μια στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΠΟΞΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

- Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφάνειας του δαπέδου για την επίτευξη λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφάνειας με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, πρώτη στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, δεύτερη στρώση

εκτελούμενη όπως η πρώτη και τρίτη στρώση (τελική) χωρίς τρίψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

18. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

- Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 'Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων'. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά, μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης.

19. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΥΔΑΤΟΔΥΑΛΙΤΟ

- Ανακαίνιση οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυσάλιτο. Θα προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων με απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, καθαρισμός, αστάρωμα με ανάλογο αστάρι κτλ. ώστε η επιφάνεια των μερεμετιών να εξομοιωθεί από άποψη υφής και αριθμό στρώσεων με τις λοιπές προς επαναχρωματισμό επιφάνειες. Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι επιτεύξεως ομοιόμορφης επιφάνειας και θα είναι οποιασδήποτε απόχρωσης (μίας ή περισσότερων) της επιλογής της επίβλεψης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

20. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΣΤ. 4,0*4,0 cm

- Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός, ορατός, διαστ. 4,0*4,0 cm, δηλαδή πλαστικός σωλήνας με τα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και με την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τυχόν αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων. Μέτρηση σε m.

21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΣΤ. 6,0*10 cm

- Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός, ορατός, διαστ. 6,0*10 cm, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα με τα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και με την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τυχόν αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων. Μέτρηση σε m.

22. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ

- Φωτιστικό σώμα απλό, με κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) τοίχου ή οροφής προστασίας IP 44, με λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 15-20 W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πιθανή αποξήλωση του υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοση του στην υπηρεσία. Μέτρηση σε τεμ.

23. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1/2 ins

- Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως. Μέτρηση σε τεμ.

24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 3/4 ins

- Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως. Μέτρηση σε τεμ.

25. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 1 ins

- Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως Μέτρηση σε τεμ.

26. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΞ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 0,70m

- Σπιδράλ ΙΝΟΞ, βαρέως τύπου 8κλωνα (μεταλλικό) μήκους έως 0,70m με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για τη σύνδεση σε γραμμή παροχής και της αποξήλωσης παλαιού όπου απαιτείται, σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Μέτρηση σε τεμ.

27. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18

- Χαλκοσωλήνας διαστάσεων Φ18, γυμνός με αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με DIN 1786 και κάθε είδους μικροϋλικών (ρακόρ, ταφ, γωνίες, καμπύλες, μαστοί, μούφες κ.λ.π.) με άγκιστρα στερεώσεως σε μέγιστη απόσταση 1,5 μ με συγκόλληση (μαλακή τριχοειδούς) με εργασία πλήρους τοποθέτησεως και δοκιμή πίεσης τους, μετά της αποξήλωσης του παλαιού και φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή όπου επιτρέπεται από τις αρχές, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Μέτρηση σε m.

28. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ32

- Χαλκοσωλήνας διαστάσεων Φ32, γυμνός με αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με DIN 1786 και κάθε είδους μικροϋλικών (ρακόρ, ταφ, γωνίες, καμπύλες, μαστοί, μούφες κ.λ.π.) με άγκιστρα στερεώσεως σε μέγιστη απόσταση 1,5 μ με συγκόλληση (μαλακή τριχοειδούς) με εργασία πλήρους τοποθέτησεως και δοκιμή πίεσης τους, μετά της αποξήλωσης του παλαιού και φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή όπου επιτρέπεται από τις αρχές, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Μέτρηση σε m.

29. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ Ρ.Υ.Σ. 6atm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50

- Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., διαμέτρου Φ50, πίεσεως λειτουργίας για 70C, 6.0 ATM., σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αμερικής, σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος, μετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφωνίων), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταφ, συστολές, μούφες) κ.λ.π. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - μεταφορά κ.λ.π. όπου επιτρέπεται από τις αρχές. Μέτρηση σε m.

30. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ Ρ.Υ.Σ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ40 mm

- Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως διαμέτρου Φ40 mm, από σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσεως λειτουργίας για 20C, 6.0 ATM., γισ σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφωνίων), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Μέτρηση σε m.

31. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΣΧΑΡΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

- Εσχάρα ορειχάλκινη, τετράγωνη ή στρόγγυλη, βαρέως τύπου, διαφόρων διαστάσεων, τοποθετημένη σε κατασκευή σιφωνίου δαπέδου με τα υλικά συγκολλησεως και της απαιτούμενης εργασίας, πλήρως τοποθετημένη μετά της αποξήλωσης της παλαιάς. Μέτρηση σε τεμ.

32. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

A. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου μήκους χαλκοσωλήνα ή σωλήνα από πολυαιθυλένιο (PE), της αυτής διατομής με την επάρχουσα σωλήνωση καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.

B. η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη ορύγματος).

Γ. η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης.

Δ. η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερη του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων».

E. η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμή για κάθε μια διαρροή σε μια από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (τεμ).

33. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 ins

- Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Μέτρηση σε τεμ.

34. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΦΛΟΤΕΡ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 ins

- Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) με το μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. Μέτρηση σε τεμ.

35. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΒΑΝΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 ins

- Σφαιρική βαλβίδα (ballvalve) ορειχάλκινη, μισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm διαμέτρου 1/2 ins με τα μικροϋλικά (μαστοί συνδέσεως) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιμοποιώντας οξυγονοκόλληση ένα χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας με οποιονδήποτε τρόπο. Μέτρηση σε τεμ.

36. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΒΑΝΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 ins

- Σφαιρική βαλβίδα (ballvalve) ορειχάλκινη, μισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm διαμέτρου 3/4 ins με τα μικροϋλικά (μαστοί συνδέσεως) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιμοποιώντας οξυγονοκόλληση ένα χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας με οποιονδήποτε τρόπο. Μέτρηση σε τεμ.

37. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

- Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος βαρέως τύπου, μονός (κρούο νερού), προελεύσεως Γερμανίας τύπου ADIA, επίτοιχος ή επί νιπτήρα, πλήρης με προσθήκη, ροζέτα, περιστρεφόμενο ρουζόνι, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Μέτρηση σε τεμ.

38. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIMPERION

- Κάνουλα ορειχάλκινη για βοηθητική χρήση, ενδεικτικού τύπου CIMPERION, με σφαιρική έδρα από τεφλόν βαρέως τύπου μισόστροφη και ροζέτα, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Μέτρηση σε τεμ.

39. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ- ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 ins

- Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Μέτρηση σε τεμ.

40. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ- ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1/2 ins

- Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού- ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Μέτρηση σε τεμ.

41. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ – ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ ΛΟΥΤΗΡΑ Ή ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ Φ1/2 INS ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ

- Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Μέτρηση σε τεμ.

42. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

- Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Μέτρηση σε τεμ.

43. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

- Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Δοχείο πλύσεως με τα εξαρτήματά του. Μέτρηση σε τεμ.

44. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ

- Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως). Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα, χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσσο και λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής του χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. Μέτρηση σε τεμ.

45. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ Ή ΠΡΙΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ, ΠΑΤΗΤΟ Ή ΤΡΑΒΗΚΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

- Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως). Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής του χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. Μέτρηση σε τεμ.

46. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ

- Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Μέτρηση σε τεμ.

47. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42*56 cm

- Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κτλ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. Μέτρηση σε τεμ.

48. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ

- Σιφώνι νιπτήρα Φ1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού. Μέτρηση σε τεμ.

49. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΙΦΩΝΙ 'ΠΙΠΠΑ Τ/Τ' διαστ. Φ100 – Φ125

- Σιφώνι 'πίππα Τ/Τ' PVC, διαστάσεων Φ100-Φ125, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τις αποχετεύσεις, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως, Μέτρηση σε τεμ.

50. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΙΑΣ ΣΚΑΦΗΣ

- Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο με όλα τα εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως. Μέτρηση σε τεμ.

51. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 mm ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42*60 cm

- Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Μέτρηση σε τεμ.

52. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 mm ΜΠΙΖΟΥΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36*48 cm

- Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Μέτρηση σε τεμ.

53. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Αφορά την επισκευή και τον έλεγχο ηλεκτρολογικού πίνακα παροχής ρεύματος διαμερίσματος, έλεγχο εγκαταστάσεων συνδέσεων πλυντηρίου, έλεγχο ηλεκτρολογικής σύνδεσης ηλεκτρικής κουζίνας, θερμοσίφωνου και γενικά έλεγχο λειτουργίας όλου του ηλεκτρολογικού δικτύου διαμερίσματος και μέχρι του σημείου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Εργασία πλήρους αποκατάστασης. Τιμή ανά εργατώρα.

54. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Αφορά την επισκευή και τον έλεγχο υδραυλικού δικτύου διαμερίσματος, έλεγχο συνδέσεων πλυντηρίου, αναμικτήρων, ηλεκτρικής κουζίνας, θερμοσίφωνου και γενικά έλεγχος λειτουργίας όλου του υδραυλικού δικτύου διαμερίσματος. Εργασία πλήρους αποκατάστασης διαρροών. Τιμή ανά εργατώρα.

Προϋπολογισμός

Πίνακας 1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο "REACT" (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)

| A/A | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε € |
|-----|---|------------|-----------------|----------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL | 50000000-5 | m2 | 35 | 28,00 | 980,00 |
| 2 | Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | 50000000-5 | m2 | 2 | 155,00 | 310,00 |
| 3 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια | 50000000-5 | m2 | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 4 | Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή | 50000000-5 | m2 | 10 | 7,80 | 78,00 |
| 5 | Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών | 50000000-5 | m2 | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 6 | Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά | 50000000-5 | m2 | 4 | 95,00 | 380,00 |
| 7 | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα | 50000000-5 | m2 | 2 | 225,00 | 450,00 |
| 8 | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου μη τυποποιημένα | 50000000-5 | m2 | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 9 | Ζεύγος χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο | 50000000-5 | τεμάχιο | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 10 | Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4 mm | 50000000-5 | m2 | 2 | 22,00 | 44,00 |
| 11 | Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5 mm | 50000000-5 | m2 | 1 | 25,80 | 25,80 |
| 12 | Επισκευή επίπλων (αντικατάσταση μεντεσέδων, χερουλιών κλπ) | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 61,00 | 183,00 |
| 13 | Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5 - 15 % | 50000000-5 | m2 | 150 | 2,80 | 420,00 |
| 14 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | 50000000-5 | m2 | 50 | 3,40 | 170,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|---------|-----|-------|--------|
| 15 | Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλυτού | 50000000-5 | m2 | 410 | 1,35 | 553,50 |
| 16 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλυτού | 50000000-5 | m2 | 50 | 6,70 | 335,00 |
| 17 | Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων | 50000000-5 | m2 | 30 | 7,30 | 219,00 |
| 18 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα | 50000000-5 | m2 | 40 | 4,00 | 160,00 |
| 19 | Ανακαίνιση οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυσαιτικό | 50000000-5 | m2 | 30 | 4,30 | 129,00 |
| 20 | Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0*4,0 cm | 50000000-5 | m | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 21 | Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6,0*10 cm | 50000000-5 | m | 3 | 7,50 | 22,50 |
| 22 | Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής | 50000000-5 | τεμάχιο | 4 | 23,00 | 92,00 |
| 23 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 8,91 | 26,73 |
| 24 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 10,97 | 32,91 |
| 25 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 12,35 | 37,05 |
| 26 | Σπιδάλ INOX βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m | 50000000-5 | τεμάχιο | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 27 | Χαλκοσωλήνας Φ18 | 50000000-5 | m | 3 | 4,00 | 12,00 |
| 28 | Χαλκοσωλήνας Φ32 | 50000000-5 | m | 3 | 8,00 | 24,00 |
| 29 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ50 | 50000000-5 | m | 3 | 5,00 | 15,00 |
| 30 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., Φ40 mm | 50000000-5 | m | 3 | 4,92 | 14,76 |
| 31 | Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων | 50000000-5 | τεμάχιο | 4 | 6,00 | 24,00 |
| 32 | Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 30,90 | 61,80 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---|--------|--------|
| 33 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 13,24 | 39,72 |
| 34 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ1/2 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 35 | Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 11,05 | 22,10 |
| 36 | Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 12,35 | 24,70 |
| 37 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 9,00 | 27,00 |
| 38 | Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 7,00 | 21,00 |
| 39 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ1/2 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 57,95 | 173,85 |
| 40 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ1/2 ins | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 60,63 | 181,89 |
| 41 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα | 50000000-5 | τεμάχιο | 3 | 42,30 | 126,90 |
| 42 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη υψηλής πίεσεως | 50000000-5 | τεμάχιο | 1 | 148,42 | 148,42 |
| 43 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του | 50000000-5 | τεμάχιο | 1 | 192,13 | 192,13 |
| 44 | Δοχεία πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα | 50000000-5 | τεμάχιο | 1 | 144,92 | 144,92 |
| 45 | Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες | 50000000-5 | τεμάχιο | 1 | 98,72 | 98,72 |
| 46 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού | 50000000-5 | τεμάχιο | 1 | 22,97 | 22,97 |
| 47 | Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42*56 cm | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 164,74 | 329,48 |
| 48 | Σιφώνι νιπτήρα | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 27,07 | 54,14 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----------|----|-------|-----------------|
| 49 | Σιφώνι 'πίππα' T/T' διαστ. Φ100 – Φ125 | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 50 | Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 28,40 | 56,80 |
| 51 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42*60 cm | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 19,47 | 38,94 |
| 52 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36*48 cm | 50000000-5 | τεμάχιο | 2 | 17,19 | 34,38 |
| 53 | Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διαμερίσματος | 50000000-5 | εργατοώρα | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 54 | Έλεγχος και επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης διαμερίσματος | 50000000-5 | εργατοώρα | 10 | 35,00 | 350,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 8.062,11 |
| Φ.Π.Α. 24% | | | | | | 1.934,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: | | | | | | 9.997,02 |

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα της Τεχνικής Έκθεσης, ΜΕΡΟΣ Α΄.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία καλούνται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά :

- Οικονομική Προσφορά
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα

Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική προσφορά (Παράρτημα) και να την υποβάλουν, **ηλεκτρονικά** μέσω του εταιρικού e-mail: info@anatoliki.gr υπόψη κας Κιβρακίδου Ευτυχία (τηλ. επικοινωνίας: 2310463930).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι έως και τις 06/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η κατάθεση μια και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την όλη διαδικασία.

Δημοσίευση της πρόσκλησης

Ανάρτηση της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα της ANATOLIKH A.E.

Για την ANATOLIKH A.E.

Σαρηγιάννης Ιάκωβος
Γενικός Διευθυντής